



## Impresora de Etiquetas

*Impresora*

### CARACTERÍSTICAS

- Tamaño compacto y la capacidad de la cinta 300 metros
- Los medios de comunicación fácil y la carga de la cinta
- Múltiples interfaces de comunicación
- Una variedad de sistema de sensor de papel para diversas aplicaciones
- Cinta enrollada con la tinta hacia fuera o de tinta de lado en la disposición
- La velocidad de impresión 4 ips, memoria estándar de 4 MB FLASH y 8MB SDRAM
- Diseño de módulo y de fácil mantenimiento
- Cuatro modos de auto-calibración
- Soporta 1D/GS1 y códigos de barras QR 2D



**Sensor Movable**



**Diseño de medios del eje de estabilización de papel**

### LA SOLUCIÓN IDEAL PARA LA IMPRESIÓN DE ETIQUETAS

La SAT-TT448 impresora de escritorio compacta no sólo ahorra espacio, le permite instalar una gran cinta de 300 metros de longitud para necesidades de impresión más grande. Las cintas y los medios de comunicación son fáciles de instalar. Un sistema de sensor de papel ofrece una mayor flexibilidad para los diversos medios de comunicación y aplicaciones. Un cambio de frente abierto inicia auto-calibración para que la impresión sea más precisa.

IMPRESIÓN	
Método de impresión	Térmica directa / Transferencia térmica
Resolución de impresión	203 dpi
Velocidad de impresión	2 ~ 4 ips (102 mm/s)
Longitud de impresión	Máx. 4.1" (2540 mm) / Mín. 0.2" (5mm)
Códigos de barra	1D y 2D
Gráficos	PPLA: PCX, BMP, IMG y HE PPLB: PCX, Binary raster , BMP y GDI
CAPACIDAD	
Memoria	8MB DRAM 4MB Flash ROM
Tipo CPU	Microprocesador RISC 32 bit
Sensor de medios	Sensor Reflectivo línea negra y brecha de papel x1 (movible) y sensor Trans x 1 (centro fijo) / interruptor de cabezal abierto/ sensor de ribbon acabado
INTERFAZ	
Interfaz de operación	Indicador LED (Power / Ready) x 2, Botón (Feed) x 1
Interfaz de comunicación	Paralelo, RS -232 y USB 2.0
SOFTWARE	
Emulación	PPLA, PPLB
Edición de etiquetas	Window Driver , Bartender
Utilitarios	Font Utility, Printer Utility
SUMINISTROS	
Tipos de suministros	Rodillo de alimentación, cortador, continuo, ventilador plegado, etiquetas, ticket en papel térmico o papel simple
Papel	Ancho máximo : 4.3" (110 mm) Ancho mínimo : 1" (25.4 mm )
Capacidad máxima de rollo	OD: 5" (127 mm ) / Tamaño de núcleo : 1" (25.4mm)
Ribbon	Cera, Cera/Resina, Resina Rollo de ribbon Máx.: 2.6 (67mm)
Longitud de ribbon	Máx. 300m Ancho de ribbon: 1" ~ 4" Tamaño de núcleo ID: 1" (25.4mm)
MECÁNICA	
Dimensiones	273L x 225W x 186H mm
Peso	2.1kgs
Entrada Corriente	100V~240V, 1.8A, 50~60Hz
Salida Corriente	60W Máx., 24V 2.4A
Temp. de operación	4°C~38°C
Humedad	10~90% sin condensación
Temp. de almacenamiento	-20°C~50°C