

LECTOR CÓDIGO DE BARRAS

SAT AIRING PLUS



CARACTERÍSTICAS

- ✓ Lector Imager de área 1D y 2D.
- ✓ Conexión Inalámbrica BLUETOOTH
- ✓ Capacidad de leer códigos de baja calidad.
- ✓ Lee sobre pantallas.
- ✓ Equipo ideal para cualquier sistema operativo.
- ✓ Lee cualquier tipo de código de barras lineal y QR.
- ✓ Rápido y fácil de instalar.
- ✓ Alta velocidad de lectura.
- ✓ Escanea sobre códigos dañados o deformados.
- ✓ Resiste múltiples caídas de máximo 1.5 m contra el concreto.

DESCRIPCIÓN:

El lector **AIRING PLUS** presenta una solución asequible para las empresas que desean actualizar sus equipos. Es un dispositivo que permite leer códigos de barras 1D o 2D en tamaño reducido y bajo peso permite cargarlo con comodidad en los dedos usando su correa ajustable.

Mayor comodidad y un trabajo eficiente, diseño duradero y confiable, el escaner **AIRING PLUS** cuenta con protección IP42 estándar.



MERCADOS Y APLICACIONES



Conexión inalámbrica BLUETOOTH



Lectura de códigos 1D & 2D
(Lineales y QR)



Lectura sobre pantallas.



*Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso

GARANTÍA PRODUCTO



ESPECIFICACIONES		DESCRIPCIÓN
Características físicas	Dimensiones	52.8mm x 36mm x 28.6mm (LxHxW)
	Peso	35 g
	Material	ABS
	Color	Negro
	Resistencia a caídas y golpes	Caídas desde 1.5 metros hacia el concreto
Características de rendimiento	Tipo de escaneo	Imager de Área
	Velocidad de escaneo	≥250 scan/seg.
	Modo de escaneo	Por botón de activación
	Interfaces	USB (Tipo C), Bluetooth
	Ángulo de escaneo	0-360°, Paso ± 65° o mayor, Desviación ±60° o mayor
	Resolución	5mil/0.127mm PCS90%
	Procesador	ARM32-bit
	Índice de error	Menos de 1/5millones
	Profundidad de escaneo	4-45cm
	Fuentes de Luz	Láser LED de 617nm, Iluminación LED 6500k
	Modo de comunicación inalámbrica	Emparejamiento con dispositivos móviles: Bluetooth 3.0
	Distancia de transmisión inalámbrica	Espacio abierto: 30 Metros
Capacidad de decodificación	1D: EAN-8, EAN-13, Codabar, CODE 39, CODE 93, CODE 128, China post, GS1-128, UPC-A, UPC-E, ISBN/ISSN, ISBT, Interleaved 2 of 5, Standard 2 of 5, Matrix 2 of 5, Industrial 2 of 5, MSI, RSS, ITF14, Telepen, etc. 2D: QR code, Micro QR code, Data Matrix, PDF417, Micro PDF 417, Maxicode, Aztec, Hanxin, etc.	
Parámetros de Ambiente	Temperatura de funcionamiento	0°C~50°C
	Temperatura de Almacenamiento	-40°C~60°C
	Humedad relativa	5%~95% (No condensado)
	Iluminación de ambiente	0~100000LUX
Parámetros electrónicos	Voltaje	DC 5V
	Batería de Litio	400mAh
	Tiempo de función de la batería	12 Horas
	Tiempo de carga	5 Horas
	Resistencia al polvo y humedad	Estándar IP42

CERTIFICACIONES:



DIMENSIONES:



OTROS LECTORES DE CÓDIGO:



SAT LD101R PLUS



SAT AI402 ID OCR

PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS



**AIO POS
CI150**



**Impresora POS
SAT 38T**



**Cajón Monedero
SAT 119Z**

*Los productos complementarios se venden por separado.