

MONITOR TOUCH INDUSTRIAL 21.5"

2015FPH



Beneficios

- ✓ Monitor Industrial 7*24
- ✓ Diseño moderno y compacto.
- ✓ Pantalla de 21.5 Pulgadas.
- ✓ Pantalla Multitouch Capacitiva
- ✓ Soporta salpicaduras de agua frontales.
- ✓ Amplio ángulo visualización.
- ✓ Solución ideal para alto tráfico.
- ✓ Especial para montaje en pared.
- ✓ Flexibilidad para ensambles de kioscos.
- ✓ Tiempo de respuesta de 6 ms

Mercados



Descripción

SAT Soluciones POS diseñadas exclusivamente a su medida. Agilice, optimice y renueve de forma eficaz sus procesos, brindando la experiencia que sus empleados necesitan y sus clientes desean.

Diseñamos nuestros monitores SAT 2015FPH que permite la combinación perfecta entre elegancia, versatilidad y confiabilidad para su empresa (trabajo 7x24).

Los monitores SAT ofrece pantallas táctiles Capacitivas de 21.5 pulgadas (16:9) Resolución 1920 x 1080, vida útil de la pantalla 30.000 Horas, Multi-Touch 10 puntos. Un diseño de vidrio de borde a borde construido para soportar salpicaduras de agua y fácil limpieza, base extraíble con montaje VESA de 100x100



Los monitores SAT 2015FPH están diseñados para brindar la experiencia ideal compacta gracias a su tamaño de pantalla de 21.5 Pulgadas (16:9)

Los monitores están contruidos con un cristal borde a borde para soportar salpicaduras de agua frontales. Con protección de sellamiento aprueba de polvo.



Los monitores incorpora una pantalla touch industrial para Trabajo 7x24. Tecnología capacitiva para mayor agilidad en las operaciones. Resolución 1920 x 1080. Multitouch capacitiva .

Múltiples opciones de montaje. Instalación tipo mostrador - Montaje en pared. Construido con un soporte extraíble y opción de montaje Ideal para implementar en kioscos.



Flexibilidad de instalación. Ideal para soluciones de punto de venta, facturación POS (Supermercados, Bancos, etc)

*Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso



ESPECIFICACIONES	DESCRIPCIÓN	
Pantalla	Tamaño pantalla	21.5 pulgadas
	Resolución	1920X1080
	Relación de aspecto	16:09
	Tamaño de píxel	0.248
	Brillo	500 cd/m ²
	Color de pantalla	16.7M
	Tipo de pantalla	Retroiluminación LED
	Área activa del panel	476.64x268.11
	Relación de contraste	1000:1
	Tiempo de respuesta	6 ms
	Tipo de panel	IPS
	Toque	Táctil capacitiva multipunto
Interfaz	Interfaz	HDMI / VGA / (opcional) USB táctil
Alimentación	Entrada de alimentación	DC12V 3000mA
	Consumo de energía	25 W
Audio	Altavoces	2 (vatios) 8Ω (opcional)
Ergonomía	Monte Vesa	100x100 mm
	Soporte	Soporte metálico
	Seguridad física	Cerradura de seguridad
Características físicas	Dimensiones (An x Al x Pr)	512.80x307.00x49.00 (mm)
	Dimensiones con soporte (ancho x alto x fondo)	512.80x348.79x180.00 (mm)
	Color	Negro
	Peso	8.5KG
Medio ambiente	Temperatura de funcionamiento (°C)	0°C - -50°C
	Temperatura de almacenamiento (°C)	20°C - -60°C
	Humedad de trabajo	30% - 80%
	Humedad de almacenaje	20% - 90%
	Certificaciones	CE FC RoHS CCC

*Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso



Interfaz

