SAT PCS
SISTEMAS DE ALTA TECNOLOGÍA

SAT UPS ONLINE

SAT UOL3000LCD RT

- ABM manejo avanzado de la batería
- Proteción corto circuitos y sobrecarga
- Carga automática incluso en modo apagado
- 8 tomas de salida
- 4 tomas reguladas y supresión de picos
- 4 con supresión de picos

BENEFICIOS

- Por su diseño es ideal para servidores
- Control de parametros de alimentación
- Alta capacidad de carga eléctrica
- Interfaz intuitiva y fácil de usar
- Soporta banco de baterias extra
- Conexiones RS232 y RJ45
- Conexión tarjeta SNMP (Opcional)

CONECTIVIDAD

RS232 USB

GARANTÍA

2 AÑOS

Contamos con el personal e infraestructura necesaria para darle un excelente servicio Post-Compra.

DESCRIPCIÓN

Una UPS tipo rack pensada para espacios estrechos donde prima el espacio, alta adaptabilidad y configuracion.

APLICACIONES

Centros Comerciales
Bibliotecas
Negocios
Salud
Oficinas
Manufactura
Sistemas de seguridad
Bares
Retail
Gobierno
Hoteles
Restaurantes
Educación
Banca y finanzas
Restaurantes

www.satpcs.com.co

*Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso

SAT PCS
SISTEMAS DE ALTA TECNOLOGÍA

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS*

DESCRIPCIÓN		ESPECIFICACIONES
Modelo		SAT UOL3000LCDRT
Capacidad		3KVA / 2700W
Entrada	Voltaje nominal	100/110 /115/ 120/ 127/ VAC
	Rnago de Voltaje	(55-145) +/- 5Vac (60% load); (65-145) +/- 5vac (70% load) (75-145) +/- 5Vac (80%load); (85-145) +/- 5Vac (100%load)
	Frecuencia	45-55hz +/- 0,5% o 55-65hz+/-0,5%(auto sense)
	Factor de potencia	≥ 0,98
	Rango de voltaje del bypass	(0,95-135)+/-5Vac
Salida	Voltaje	100/110 /115/ 120/ 127/ VAC (Configurable vía LCD)
	Rango de Voltaje	(55-145) +/- 5Vac (60% load); (65-145) +/- 5vac (70% load) (75-145) +/- 5Vac (80%load); (85-145) +/- 5Vac (100%load)
	Regulación de Voltaje	1%
	Frecuencia	Sincornizado con la RED en modo utilidad, 50/60hz +/- 0,2hz en modo bateria
	Forma de onda	Sinusoidal
	Factor de Cresta	3:1
	Factor de Potencia	0,9
	Distorción Armonica	≤ 3% (carga lineal); ≤ 5% (Carga no lineal)
	Capacidad de Sobrecarga	105%- 150%: transferencia a bypass en 30 segundos: > 150% transferencia a bypass en 300ms
Eficiencia	Modo principal	≥ 90%
	Modo Bateria	≥ 87%
	Modo ECO	≥ 98%
Batería	Batería	72V 6 X 9 Ah
	Charging Current - Estandar	1A
	Tiempo de Recarga	8 horas
Alarma	Falla de utilidad	Beep / 4seg
	Batería Baja	BEEP / 1eg
	Sobrecarga	BEEP DOS VECES / 1 seg
	Falla UPS	BEEP PROLONGADO
Dimensiones	Dimensiones (cm)	44 x 69 x 8
	Dimensión Empaque	53 x 82,5 x 17
	Peso Neto / Peso Bruto	33,5 / 35 KG

*Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso