



SAT IMPRESORA DE ETIQUETAS

SAT ST48 LCD USE



- Velocidad máxima de hasta 8ips.
- Pantalla táctil de 3.5"
- Diseño modular de cabezal que permite el cambio de forma ágil y segura.
- Detección y configuración automática al cambiar resolución de impresión de cabezal.
- Mecanismos robustos, estables y duraderos.

BENEFICIOS

- Pantalla táctil de 3.5" y RTC, permiten el trabajo independiente, una fácil operación y configuración.
- Fácil instalación de elementos opcionales como autocortador, peeler, soporte externo, modulo wifi-bluetooth, cabezal de impresión.
- Alta velocidad que permite realizar grandes volúmenes de impresión con excelente calidad en menor tiempo.

CONECTIVIDAD



GARANTÍA



Contamos con el personal y la infraestructura necesaria para darle un excelente servicio Post-Compra.

DESCRIPCIÓN

Dispositivo que permite realizar impresiones sobre papel de forma serializada y con códigos de barras, con el fin de permitir nombrar o rastrear un producto por medio de codificación

APLICACIONES





ESPECIFICACIONES TÉCNICAS*

DESCRIPCIÓN		ESPECIFICACIONES
Referencia		ST48 LCD USE
Impresora	Metodo de impresión	Transferencia térmica/Térmica directa
	Resolución de impresora	203puntos/pulgada (8 puntos/mm) 300puntos/pulgada(12puntos/mm)
	Velocidad de impresión	8 ips (203 dpi) 6ips (300 dpi)
	Ancho maximo de impresión	108mm (203dpi) / 106mm (300dpi)
	Largo maximo de impresión	2286 mm (203dpi) / 1524 mm (300dpi)
	Memoria	SDRAM: 128MB FLASH: 256MB (8GB opcional) 50% para el usuario
	Panel de control	Pantalla LCD táctil de 3.5 Botón de encendido y de alimentación.
	Sensores de impresora	Reflectivo (ajustable, rango completo) Transmisivo (fijo, dual) Apertura de marco de impresión Papel agotado Ribbon agotado
	Reloj	RTC (Reloj de tiempo real)
Otros	Lenguajes de programación	DPL - EPL2 - ZPLII
	Interfaz de comunicación	Puerto Ethernet
		Puerto USB
		Puerto Serial
		WiFi (Opcional)
		Bluetooth (Opcional)
	Longitud ribbon	300m
	Diametro core ribbon	1in (25.4mm)
Tipo de ribbon	Externo	
Drivers	Windows 7/8/8.1/10, Windows Server 2008/2012/2016, Linux, MacOS(or macOS)	
Software de diseño de etiqueta	Bartender Ultra Lite	
Adaptador de Voltaje	Voltaje de entrada	24V DC
	Corriente de uso	2.5A
		5A (Pico)

CERTIFICACIONES

