

SAT MONITORES

1012

- Sistema FANLESS
- Circuitos y componentes industriales
- Solución touch de alta durabilidad
- Sistema de montaje VESA
- Interfaz VGA integrada



BENEFICIOS

- Pantalla táctil resistiva
- Pantalla de Alta resolución 1024x768
- Solución ideal para alto tráfico
- Especial para montaje en Pared

PUERTOS



GARANTÍA



Contamos con el personal e infraestructura necesaria para darle un excelente servicio Post-Compra.

DESCRIPCIÓN

El monitor táctil **1012** viene con un soporte de mesa metálico con una cubierta de plástico duro. **Es compatible con otras opciones de montaje** utilizando el patron de agujeros estándar VESA en la parte posterior de monitor. La pantalla táctil **reconoce** toques provenientes de lápiz tácil, dedo, mano enguantada, pluma o diferentes heraamientas con punta. Gracias a sus **componentes industriales** es un monitor duradero, apto para zonas de alto tráfico.

APLICACIONES




ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Especificaciones		Descripción
Pantalla	Color	Negro
	Tecnología touch	Pantalla táctil resistiva de 5 toques
	Tamaño de la pantalla	Monitor TFT, 12"
	Resolución	1024x768
	Numero de colores	16.7M colores
	Brillo	250cd/m2
	Tiempo de respuesta	12ms
	Relación de contraste	400:1
Puertos I/O	Interfaz touch	VGA
Condiciones de ambiente	Temperatura de operación	0 ~ 40°
	Temperatura de almacenamiento	-20 ~ 60°
Alimentación	Suministro de Energía	Adaptador AC - DC
	Voltaje de entrada	60Hz - 75Hz
Certificaciones		FCC-B, CE, UL, TUV

